DSC-10/60 + DBM 350. *Sistema de Armado de Revistas por Succión*

DESTACABLES:

- Controlador de pc: cambios de trabajo en 60 segundos
- Sistema de alimentación superior
- Alimentación inteligente multi - bandejas
- Sistema de armado de revistas 350C

(La foto del equipo puede cambiar de acuerdo a los aditamentos añadidos).

Compaginadora de succión con el único sistema de alimentación por succión de 8 bandas y el sistema de administraciónde aire, estas compaginadoras son las más confiables en la industria.

Cada bandeja está equipada con dos ventiladores individuales.

SISTEMA DE ARMADO DE REVISTAS.

Compaginador DSC 10/60 + Armador de Revistas DBM 350;
**Incluye instalación y capacitación básica*

OPCIONALES
2da Torre Adicional
DCR-ST, Apilador Cruzado (para un volumen de trabajos mayor); *Incluye puente de conexión*
DBM-400STR
DSS-350, Unidad de Lomo Cuadrado (Compatible con DBM-350 o solo)
DBM-350 Small Booklet Kit (down to 4.13" width)
Trimmer ó Refilador DBM-350T
DBM-350 Corner/Side Stitch Kit
DBM-350 6 - Page NewsLetter Insert Kit

CONSUMIBLES
Rollo de alambre, 5lbs, 4500 pies x rollo. (Paquete de 10 rollos)

Av. Lomas Verdes No. 450 - Desp. 305
Naucalpan, Estado de México, C.P. 53120
Tels: 01 (55) 5344 - 5026 (multilínea)
www.emgraphics.com.mx

DSC-10/60 + DBM 350. *Sistema de Armado de Revistas por Succión*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS *(COMPAGINADORA DSC-10/60)*:	
Número de bandejas	10, 20, 30, 40 (10 bandejas por torre). **Máximo 4 Torres*
Tamaño de papel	Desde 4.1" x 5.8" a 14" x 24" (104 x 147mm a 355 x 610mm) *El ancho del papel debe de estar entre 200 - 230mm cuando el largo es mayor a 508mm
Gramaje de papel	Papel fino: 52-157gr (Cubierta:52-300gr) Papel de arte: 79-157gr (Cubierta 79 -300gr)
Capacidad de bandeja	Hasta 2.6" (65mm)
Velocidad Compaginado	Compaginado: Hasta 10 000 juegos por hora Armado de Revistas: Hasta 5000 juego por hora
Sistema de alimentación	Correas con succión y separador de papel por aire
Energía	120V 60Hz 7.9 - 8.4A 910-960W
Dimensiones (Ancho x Largo x Alto)	863.6 x 838.2 x 1,981.2mm. (34"x33"x78")
Peso	305.72 kg (674 lb)

ARMADOR DE REVISTAS DBM 350:	
ENGRAPADO LATERAL / DE ESQUINA / SUPERIOR	10.12" x 7.17 - 11.69" x 8.5" / 257 x 182.11mm - 297 x 216mm
ENGRAPADO DE LIBRILLOS	5.82" x 8.27" - 12.6" x 18.11" / 148 x 210mm - 320 x 460mm
Grueso del papel	Papel de Calidad Fina: 64- 127.9gr; Arte/ Papel Barnizado: 104.7 - 127.9gr; Calidad de Cubierta Fina / Papel Barnizado o recubierto: hasta 300gr
Velocidad máxima de procesado	Entre 10 hojas: 3,000 juegos / hr (8.5" x 11" / 216 x 279mm)
Número de cabezales de engrapado	Grapas: 0 - 2 / Grueso de engrapado: hasta 0.08" / 2.03mm
Capacidad de Papel	Hasta 20 hojas (en engrapado de librillos grosor máx. de 2.1mm)
Posición de engrapado	A caballo, en esquina, lateral y sin engrapado (solo plegado)
MEMORIA PROGRAMABLE	20
Fuente de Poder	100 a 240V1.5A 50/60Hz
Dimensiones (L x An x Al) y Peso	72" x 26" x 41" / 1828 x 660 x 1041mm / 210Kg
DBM-350 KIT PARA LIBRILLOS PEQUEÑOS	
Longitud	9.45" – 16.93" (240mm-430mm)
Anchura	4.13" – 5.83" (105mm-148mm)

Las especificaciones pueden variar dependiendo en los equipos conectados o las opciones usadas.
El número de hojas que puede procesar varía en el tipo de papel, peso y tamaño.

Av. Lomas Verdes No. 450 - Desp. 305
Naucalpan, Estado de México, C.P. 53120
Tels: 01 (55) 5344 - 5026 (multilínea)
www.emgraphics.com.mx

DSC-10/60 + DBM 350. *Sistema de Armado de Revistas por Succión*

APILADOR DBM-400STR (Opcional)	
Capacidad de Hoja (Min/Max)	8.25″ x 5.5″ a 13.77″ x 19.68″/ 209.54 mm x 139.7 mm a 349.75 mm x 499.87 mm
Capacidad de Papel	17″/431.79mm
Velocidad	Hasta 9800 hojas por hora**
Fuente de Energía	120V 60Hz 2.2A
Dimensiones (L x An x Al)	30″ x 35″ x 35″ / 762 mm. x 889 mm. x 889 mm.
Peso	325 lbs./147.41 kg.
Otras Características	Cambio de tamaño automático; 13 memorias programables; apelación rector u offset; detecciones para atascos de papel y puerta abierta

*Apilador cruzado DCR-ST *Opcional:*

Tamaño de Papel	
Bandeja Larga	8.46″ x 12.6″ - 13.98″ x 17.72″ / 214.88 x 320mm – 355 x 450mm
Bandeja Chica	8.27″ x 12.8″ - 5.83″ x 9.84″/ 210 x 325.12mm – 148 x 250mm
Altura de la Pila de Papel	
Bandeja Larga	3.94″/100.07mm
Bandeja Chica	7.87″/199.89mm
Velocidad	
Bandeja Larga	Hasta 3,000 juegos/hr 11″ x 17″ *
Bandeja Chica	Hasta 4,000 juegos/hr 8.5″ x 11″*
Fuente de Energía	120V 60Hz 1.0A
Dimensiones (LxAnxAl)	28″ x 27″ x 25″
Peso Unidad principal	44kg
Bandeja Larga	8.16kg
Bandeja Corta	8.16kg

Av. Lomas Verdes No. 450 - Desp. 305
Naucalpan, Estado de México, C.P. 53120
Tels: 01 (55) 5344 - 5026 (multilínea)
www.emgraphics.com.mx

DSC-10/60 + DBM 350. *Sistema de Armado de Revistas por Succión*

MODULO DE LOMO CUADRADO DSS-350	
Velocidad	Hasta 2600 librillos por hora
Tamaño de Librillo	Max. 12.60″ x 9.05″ (320 mm x 230 mm) Min. 4.13″ x 3.35″ (105 mm x 85 mm)
Calidad de Papel	Papel Fino: 64 - 127.9 gsm Papel Barnizado: 104.7 - 127.9 gsm Cubierta: Hasta 300 gsm
Grosor de Librillo	Entre 0.17″/4.2 mm (máximo 1 cubierta/210 gsm + 19 hojas/81.4 gsm)
Dimensiones (L x An x Al)	25″ x 26″ x 32″/ 626 mm x 662 mm x 817 mm

*DBM 350T Refilador Frontal) *Opcional:*	
Tamaño del libro (Min/Max)	5.82" x 4.13" a 12.6" x 9.06" (147.82 x 104.9mm a 320 x 230.12mm) Refilado (Min/Max): 5.82" x 3.35" a 12.6" x 9.06" (147.82 x 85mm a 320 x 230.12mm)
Tipo de papel	de 64 a 127.9 gr / de 17 a 33 lb
Mecanismo de Refilado	Cizalla de corte superior e inferior
Velocidad	Hasta 5000 hojas por hora / 8.5″ x 11″
Margen de Refilado	Hasta 0.79″″ / 20mm
Fuente de energía	Proporcionado por la DBM-350
Peso, Dimensiones y peso (L x An x Al)	70 Kg / 85" x 26" x 41"

Las especificaciones pueden variar dependiendo en los equipos conectados o las opciones usadas.

Av. Lomas Verdes No. 450 - Desp. 305
Naucalpan, Estado de México, C.P. 53120
Tels: 01 (55) 5344 - 5026 (multilínea)
www.emgraphics.com.mx