

## BIZHUB C4050i. IMPRESORA DE TAMAÑO COMPACTO A COLOR



con su panel de 10.1 pulgadas como el de un tablet, la mejor experiencia de usuario del mercado, sus características de seguridad líderes con el motor de escaneo antivirus integrado Bitdefender® (opcional), servicios remotos, servicios IT de Konica Minolta y más...

- 0/40 ppm en color y blanco y negro
- Formatos de papel: A6-A4
- Panel táctil tipo tablet de 10.1 pulgadas con soporte multitáctil e interfaz de usuario rediseñada para un funcionamiento intuitivo y facilidad de uso.
- Impacto medioambiental reducido gracias a la tecnología puntera con bajo consumo de energía – ahorra tanto energía como dinero
- La más alta seguridad de datos con varias funcionalidades de seguridad, incluido el motor antivirus Bitdefender, lo que reduce el riesgo de pérdida de datos y mantiene seguros los datos confidenciales

### Bizhub C4050i

*Incluye: Kit de cartuchos (C, M, Y, K), Instalación y capacitación básica.*

## COTIZACIÓN DE CONSUMIBLES

TN79K - Black Toner Cartridge (13 K)
TN79Y - Yellow Toner Cartridge (9 K)
TN79M - Magenta Toner Cartridge (9 K)
TN79C - Cyan Toner Cartridge (9 K)
IUP35K - Black Imaging Unit (200 K)
IUP35Y - Yellow Imaging Unit (100 K)
IUP35M - Magenta Imaging Unit (100 K)
IUP35C - Cyan Imaging Unit (100 K)
Waster Toner Box

# BIZHUB C4050i. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA	
Tamaño/resolución pantalla	10,1" / 1024 x 600
Memoria del sistema (estándar/máx)	5 GB
Disco duro	256 GB (estándar) de Estado Sólido SSD
Interfaz	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcional)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Alimentador automático (estándar)	Hasta 80 originales; A5-A4; 50-128 g/m <sup>2</sup> ; Dualscan ADF
Capacidad entrada papel (estándar/máx)	600 hojas / 1.600 hojas
Bandeja de entrada papel (estándar)	1x 500 hojas; A6-A4; tamaños personalizados; 60-210 g/m <sup>2</sup>
Bandeja de entrada papel (opcional)	2x 500 hojas; A4; tamaños personalizados; 60-90 g/m <sup>2</sup>
Bandeja manual	100 hojas; A6-A4; C;tamaños personalizados; 60-210 g/m <sup>2</sup>
Doble cara automático	A5-A4; 60-210 g/m <sup>2</sup>
Opciones de finalizado (opcional)	Agrupado; clasificado; grapado (offline)
Capacidad de salida (estándar)	Máx. 250 hojas
Volumen copia/impresión (mensual)	Rec. 6.500 páginas; máx. <sup>1</sup> 120.000 páginas
Vida del tóner	Negro hasta 13.000 páginas CMY hasta 9.000 páginas
Vida unidad imagen	Negro hasta 168.000 páginas (unidad de imagen) CMY hasta 55.000 páginas (unidad de imagen)
Consumo energético	220-240 V / 50/60 Hz; menos de 1,45 kW
Dimensiones (An. x F x Al.)	420 x 528 x 572 mm (sin opcionales)
Peso	Aprox. 39 kg (sin opcionales)
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA	
Resolución	1.800 (equivalente) x 600 ppp; 1200 x 1200 ppp
Velocidad de impresión A4 (mono/color)	Hasta 40/40 ppm
Idioma de descripción de página	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistema operativo	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 o posterior; Unix; Linux; Citrix
Fuentes de impresora	80 PCL Latino; 137 PostScript 3 Latino emulación
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Autenticación y emparejamiento Móvil (iOS/Android); Opcional: Google Cloud Print; WiFi Direct, Lector NFC

# BIZHUB C4050i. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESCÁNER	
Velocidad (mono/color)	Hasta 45/45 ipm una cara Hasta 90/90 ipm doble cara
Opciones de escaneado	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formatos de archivos	JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto o cifrado; XPS; XPS compacto; PPTX Opcional: PDF rastreadable; PDF/A 1a y 1b; DOCX/PPTX/XLSX rastreadables
Destinatarios	2.100 (individuales + grupos); compatible con LDAP
COPIADORA	
Tecnología de impresión	Láser
Tecnología de tóner	Tóner polimerizado Simitri® HD
Velocidad copia/impr. A4 (mono/color)	Hasta 40/40 ppm Hasta
Velocidad autoduplex A4 (mono/color)	40/40 ppm
Tiempo de salida 1ª copia A4	4,8/5,4 s.
Tiempo de calentamiento	Aprox. 13 s. mono; 15 sec. en color <sup>2</sup>
Resolución	600 x 600 ppp
Escala de grises	256 niveles
Multicopia	1-9,999
Formato original	A6-A4; tamaños personalizados
Zoom	25-400% en 0,1% pasos; auto-zoom
FAX	
Estándar de fax	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Compresión fax	MH; MR; MMR; JBIG
Módem	Hasta 33,6 Kbps
Destinatarios	2.100 (individuales + grupos)
SISTEMA	
Funciones de seguridad (estándar)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria; filtrado de IP y bloqueo de puertos; SSL2; SSL3 y TLS1.0/1.1/1.2 comunicación de red; compatible con IPsec; compatible con IEEE 802.1x; Autenticación de usuario; registro de autenticación; impresión segura; Kerberos; sobrescritura de disco duro (8 tipos); cifrado de datos del disco duro (AES 256); autoborrado de datos de la memoria; recepción de fax confidencial; cifrado de datos de usuario
Funciones de seguridad (opcional)	Escaneado de antivirus en tiempo real (Bitdefender®); Protección de copia (Copy Guard, Password Copy)
Contabilidad (estándar)	Hasta 1.000 cuentas de usuario; compatible con el directorio activo (nombre + contraseña + e-mail + carpeta smb); definición de funciones de acceso para usuarios
Funciones de contabilidad (opcional)	Autenticación biométrica (escaneado de vena dactilar); Autenticación con tarjeta (lector de tarjeta); Autenticación con dispositivo móvil (Android/iOS)