

BIZHUB C450i / C550i / C650i. MULTIFUNCIONAL COLOR A3



Sencilla, conectada y segura. Con su panel tipo tablet de 10,1 pulgadas, una interfaz de usuario intuitiva y opciones de detección automática de papel, extraordinarias funciones de seguridad gracias a la integración del motor de análisis antivirus Bitdefender®, posibilidad de usar los servicios remotos, los servicios de TI de Konica Minolta y mucho más...

- Formatos de papel: A6-SRA3, formatos personalizados e impresión de carteles de hasta 1,2 m
- Detección automática del tipo de soporte para una experiencia de usuario mejorada
- Proporciona la máxima seguridad para los datos gracias a diversas funciones de seguridad, como el motor antivirus Bitdefender, que reducen el riesgo de pérdida de datos y protegen la información confidencial.

Bizhub C450i

Bizhub C550i

Bizhub C650i

* Incluye: Kit de cartuchos (C, M, Y, K), Instalación y capacitación básica.

DR618K BLACK DRUM (yield 240 K)
TRANSFER BELT (350K)
TRANSFER ROLER UNIT (350K)
DR618 COLOR DRUM (yields: 65ppm 165K, 55ppm 160K, 45ppm 155K) (precio por color)
TN626K BLACK TONER (yield 28 K)
TN626Y YELLOW TONER (yield 28 K)
TN626M MAGENTA TONER (yield 28 K)
TN626C CYAN TONER (yield 28 K)
DV621K BLACK DEVELOPING UNIT (yield 1,000 K)
DV621Y YELLOW DEVELOPING UNIT (yield 1,000 K)
DV621M MAGENTA DEVELOPING UNIT (yield 1,000 K)
DV621C CYAN DEVELOPING UNIT (yield 1,000 K)
WX10 WASTE TONER BOX (44K)

BIZHUB C450i / C550i / C650i. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA	BIZHUB C450i	BIZHUB C550i	BIZHUB C650i
Velocidad A4	Hasta 45/45 ppm (bn/color)	Hasta 55/55 ppm (bn/color)	Hasta 65/65 ppm (bn/color)
Velocidad A3	Hasta 22/22 ppm (bn/color)	Hasta 27/27 ppm (bn/color)	Hasta 32/32 ppm (bn/color)
Velocidad doble cara A4	Hasta 45/45 ppm (bn/color)	Hasta 55/55 ppm (bn/color)	Hasta 65/65 ppm (bn/color)
Tiempo de primera página A4	3,8/5,0 seg. (bn/color)	3,3/4,3 seg. (bn/color)	2,8/3,8 seg. (bn/color)
Tiempo de calentamiento	Aprox. 15/17 seg. (bn/color) ¹	Aprox. 14/16 seg. (bn/color) ¹	Aprox. 15/17 seg. (bn/color) ¹
Tecnología de imagen	Láser		
Tecnología del tóner	Tóner polimerizado Simitri® HD		
Tamaño de pantalla/resolución	10.1" / 1024 x 600		
Memoria del sistema	8.192 MB (incluido)		
Disco duro	256 GB SSD (incluido) / 1 TB SSD (opcional)		
Conexiones	10/100/1000 Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcional)		
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour		
Alimentador automático	Hasta 300 originales; A6-A3; 35-210 g/m ² ; ADF Dualscan		
ADF con detector ultrasonidos	Incluido		
Tamaños de papel	A6-SRA3; tamaños personalizados; carteles máx. 1.200 x 297 mm		
Gramaje de papel	52-300 g/m ²		
Capacidad de papel	1.150 hojas / 6.650 hojas (incluido/máx.)		
Capacidad de papel (incluida)	1x 500; A6-A3; tamaños personalizados; 52-256 g/m ² 1x 500; A5-SRA3; tamaños personalizados; 52-256 g/m ²		
Capacidad de papel (opcional)	1x 500 hojas; A5-A3; 52-256 g/m ² 2x 500 hojas; A5-A3; 52-256 g/m ² 1x 2.500 hojas; A4; 52-256 g/m ² 1x 1.500 + 1x 1.000 hojas; A5-A4; 52-256 g/m ²		
Bandeja gran capacidad (opcional)	1x 3.000; A4; 52-256 g/m ² 1x 2.500; A4-SRA3; tamaños personales; 52-256 g/m ²		
Entrada manual	150 hojas; A6-SRA3; tamaños personales; carteles; 60-300 g/m ²		
Modos acabado (algunos requieren finalizador)	Separar; Agrupar; Clasificar; Grapar; Grapar (offline); Taladro; Plegado central; Plegado carta; Folleto; Post inserción; Pleg. en Z		
Doble cara automática	A6-SRA3; 52-256 g/m ²		
Capacidad de salida	Hasta 250 hojas / hasta 3.300 hojas (incluido/máx.)		
Grápado (opcional)	Máx. 100 hojas o 98 hojas + 2 portadas (hasta 300 g/m ²)		
Capacidad salida grápado (opcional)	Máx. 200 juegos		
Plegado de carta (opcional)	Máx. 3 hojas		
Capacidad plegado de carta (opcional)	Máx. 50 juegos; sin límite (sin bandeja)		
Folletos (opcional)	Máx. 20 hojas o 19 hojas + 1 portada (hasta 300 g/m ²)		
Capacidad salida de folletos (opcional)	Máx. 35 folletos; sin límite (sin bandeja)		

BIZHUB C450i / C550i / C650i. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA	BIZHUB C450i	BIZHUB C550i	BIZHUB C650i
Volumen (mensual)	Rec. 40.000 páginas; Máx.² 200.000 páginas	Rec. 50.000 páginas; Máx.² 200.000 páginas	Máx. 250 000 páginas²
Duración tóner	Negro hasta 28.000 páginas CMY hasta 28.000 páginas		
Duración unidad de imagen	Negro hasta 240.000/1.000.000 páginas CMY hasta 155.000/1.000.000 páginas	Negro hasta 240.000/1.000.000 páginas CMY hasta 160.000/1.000.000 páginas	Negro hasta 28 000 páginas CMY hasta 28 000 páginas
Consumo de energía	220-240 V / 50/60 Hz; Inferior a 1,58 kW	220-240 V / 50/60 Hz; Inferior a 2,00 kW	110 a 120 V; 60 Hz; menos de 1,6 kW
Dimensiones (Anc x Fnd x Alt)	615 x 688 x 961 mm (sin opciones)	615 x 688 x 961 mm (sin opciones)	24,2 x 27,1 x 37,8 pulg. (sin opciones)
Peso	Aprox. 100 kg (sin opciones)	Aprox. 100 kg (sin opciones)	Aprox. 220 lb (sin opciones)
IMPRESORA			
Resolución	1.800 (equivalente) x 600 ppp; 1200 x 1200 dpi		
Lenguajes de impresión	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS		
Sistemas operativos	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 o posterior; Unix; Linux; Citrix		
Tipos de letra	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin		
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Lector N FC Opcional: WiFi Direct		
IMPRESORA (OPCIONAL)			
Controlador	Embedded Fiery IC-420		
Procesador	AMD GX-424CC @ 2.4 GHz		
Memoria/HDD	4.096 MB / 500 GB		
Lenguaje de impresión	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c		
Sistemas operativos	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 o posterior; Linux		
ESCÁNER			
Velocidad	Hasta 140/140 ipm a una cara (bn/color) Hasta 280/280 ipm a dos caras (bn/color)		
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp ópticos, resolución interpolada depende de la aplicación a utilizar		
Modos de digitalización	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Buzón; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN de red y disco duro		
Formatos de archivo	JPEG; TIFF; PDF; PDF Compacto; PDF Encriptado; XPS; XPS Compacto; PPTX; PDF/A 1a y 1b; Firma Digital Opcional: PDF Rastreado; DOCX/PPTX/XLSX rastreado		
Destinos digitalización	2.000 destinos + 100 grupos; soporta LDAP		

BIZHUB C450i / C550i / C650i. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COPIADORA	BIZHUB C450i	BIZHUB C550i	BIZHUB C650i
Resolución	600 x 600 ppp		
Gradación	256 niveles		
Copia múltiple	1-9,999		
Tamaño original	Max. A3		
Zoom	25-400% en pasos 0,1%; Zoom automático		
FAX			
Estándar de fax	Super G3 (opcional)		
Transmisión	Analógico; i-Fax; i-Fax Color; IP-Fax		
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp		
Compresión fax	MH; MR; MMR; JBIG		
Módem	Hasta 33,6 Kbps		
Destinatarios	2.100 (individual + grupos)		