

COLORWORKS C6500AU/C6500PU IMPRESORA DIGITAL DE ETIQUETAS POR DEMANDA

Etiquetas a color de hasta 8" que permiten un etiquetado flexible, personalizado y cuando lo necesite.

Características principales

- Flexibilidad: amplia gama de uso con soporte de anchos de etiqueta desde 25,4 mm hasta 215,9 mm con cortador automático o peeler.
- Productividad: elimina la necesidad de pre-impresión; velocidad de impresión de hasta 127 mm por segundo¹; tiempo rápido de primera etiqueta.
- Calidad de impresión: asombrosos colores vibrantes con resolución de hasta 1200 ppp gracias a la tecnología PrecisionCore®.
- Fácil integración: compatibilidad con emulación ZPL II, ESC Label, Windows®, Linux®, Mac® y SAP Direct.
- Confiabilidad: diseñada por Epson para aplicaciones exigentes; respaldo de servicio y soporte por un líder en la industria.



Las nuevas impresoras de etiquetas de la serie Epson ColorWorks® fueron diseñadas para ofrecer la solución ideal para el etiquetado a color y monocromático. Con su diseño compacto, panel de control fácil de navegar y su amplia variedad de impresión en diferentes tamaños de etiquetas, es una solución inteligente.

Estas impresoras digitales ofrecen impresión de inyección de tinta con sus cuatro colores, ofreciendo nuevas oportunidades para empresas que gestionan múltiples códigos de parte y requieren etiquetas bajo demanda en muy poco tiempo. La nueva serie de Epson ColorWorks® CW-C6500 amplía la gama de Epson para satisfacer las necesidades de los clientes que demandan confiabilidad y productividad en los diversos sectores de la industria.

COLORWORKS C6500 AU

Incluye: Cartuchos CMY, Cortador, Instalación y Capacitación básica.

COLORWORKS C6500 PU

Incluye: Cartuchos CMY, separador base de la etiqueta- depilador, Instalación y Capacitación básica.

* No incluye cartucho Negro, este se compra por separado.

OPCIONALES:

Rebobinador y/o Desbobinador- Centro rollo 3",
ancho máx. de etiqueta 8", Diámetro máx. del rollo 12"

Base de alineación entre un desbobinador y un rebobinador



COLORWORKS C6500AU/C6500PU CONSUMIBLES

Cartucho de tinta pigmento CMY. Precio por color.
Cartucho de tinta pigmento Negro / Negro Matte. Precio por color.
Tanque de Mantenimiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CW-C6500Au	CW-C6500Pu
Método de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore®	
Tecnología de tinta	UltraChrome® DL	
Panel de control	2,7" pantalla gráfica de color	
Funcionalidades	Corrección de color ICC perfiles de color, RGB sustitución, spot color, ajuste de color basado en driver	
Velocidad	Máx. 127mm/seg en 300 ppp x 600 ppp (ancho de impresión 89 mm) Máx. 85 mm/seg en 300 ppp x 600 ppp (ancho de impresión 215,9 mm)	
Resolución	300 ppp2 x 600 ppp2, 600 ppp x 600 ppp, 600 ppp x 1200 ppp, 1200 ppp x 1200 ppp (máx.)	
Ancho (Mín./Máx.)	Mín. 25,4 mm / Máx. 215,9 mm	
Rendimiento del cabezal	Permanente	
Mantenimiento	200 km para mecanismo de alimentación	
Tipo de papel	Papel inkjet, mate, brillo, sintético, PET-Film, papel estándar	
Grosor de papel	0,129 mm - 0,236 mm	
Ancho (mín. / máx.)	Mín. 25,4 mm / Máx. 215,9 mm	
Largo (mín. / máx.)	Mín. 13 mm (modelo despegador), 15 mm (modelo cortador) / Máx. 610 mm (ambos modelos)	
Interfaces	Ethernet 100Base-TX/10Base-TX/10Base-T, USB 2.0, Puerto I/O (25 pin, conector D-Sub)	
Sistema operativos	Windows® 10, 8.1, 8.7, 7 SP1, Vista SP2, Server, Mac® 10.6.8 o superior, Linux®	
Consumo de energía	4,1 W - 4,4 W (modo standby), 50 w - 60 w (modo impresión)	
Voltaje nominal	100V AC/ 240V AC	
Especificaciones por modelo	CW-C6500Au	CW-C6500Pu
Alimentación	Autocortador	Peeler
Ancho de etiqueta	1,0" (25 mm) - 8,5" (216 mm)	1,0" (25 mm) - 8,5" (216 mm)
Ancho de impresión	8,34" (212 mm)	8,34" (212 mm)
Tamaño del Rollo O.D.	6,0" (153 mm)	6,0" (153 mm)
Peso: impresora (seca)	57,3 lb (26,0 kg)	57,3 lb (26,0 kg)
Peso: caja	81,6 lb (37,0 kg)	81,6 lb (37,0 kg)
Dimensiones: impresora (ancho x profundidad x altura)	17,5" x 20,3" x 12,8" (444 mm x 515 mm x 326 mm)	17,5" x 20,9" x 12,8" (444 mm x 530 mm x 326 mm)
Dimensiones: caja (ancho x profundidad x altura)	24" x 28" x 19 " (610 mm x 710 mm x 480 mm)	24" x 28" x 19 " (610 mm x 710 mm x 480 mm)