


# DCP355 MÁQUINAS DE PLEGADO



PLIEGUE CRECIENTE



PLIEGUE DECRECIENTE



PLIEGUE ASCENDENTE Y DESCENDENTE



PLIEGUE TRASERO CUADRADO



VOLUMEN DE AIRE



AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE PLEGADO



ALIMENTACIÓN POR SUCCIÓN DE AIRE



AJUSTE DE DESVIACIÓN DE ALIMENTACIÓN

CARACTERÍSTICAS	DCP355	Dcp355-AS
Ancho del papel	140--340mm	
Alimentación del papel (longitud)	Auto: 150-660mm / Manual: 150-900mm	
Velocidad	3400 pags./Hr. (A4- una línea)	
Grueso del papel en plecado	60-400 grs./m2	
Grueso del papel en perforado	60-300 grs./m2	
Precisión	+/-0.2mm	
Tipo de papel	Satinado, papel laminado, papel de arte...	
Líneas de plecado en una página	0-32 líneas	
Tamaño del empaque	76 x 68 x 53 cms	
Peso empaque /equipo	110kgs / 100kgs	
Voltaje	220V/50Hz o 110V/60Hz	
Poder	200W	
Alimentador x succión	NO	SI
Conteo Positivo o Negativo	SI	SI
Distancia mínima de plecado	1mm	
Grupo de trabajo	30 grupos	
Distancia mínima de la línea de plecado al encabezado del papel	5mm	

## DCP355 MÁQUINAS DE PLEGADO

### **DCP355** Plegadora: Alimentación manual

Manual: 50-90mm a 340-900mm (100-350grs- hendido)/(100-200grs- perforado)

### **DCP355-AS** Plegadora: Alimentación por succión automática

Manual: 50-90mm a 340-900mm (100-350grs- hendido)/(100-200grs- perforado)