

## DUPLO DB 290 *ENCUADERNADORA SEMIAUTOMÁTICA*

Diseñada para un solo operador; ofrece una gran productividad con su rápida y fácil programación para el cambio de trabajos incluyendo un exclusivo método de rayado para máxima penetración de la goma con una configuración y cambio rápidos y sencillos.

### DESTACABLES

- Fresado y entallado únicos y proporciona máxima penetración de pegamento Adhesivo lateral
- Proporciona una mejor adherencia
- Eliminación de Polvo
- Espinas de libro profesionalmente terminadas
- Sistema mejorado en abrazadera y mordaza
- Cambio fácil en la unión de cinta con dos tamaños de cinta disponibles



### TIPOS DE ENCUADERNADO:

- **Modo cinta:** hojas sueltas con una tira de cinta negra (disponibles dos tamaños de cinta)
- **Modo bloque:** hojas sueltas juntandolas en el lomo
- **Libros de tapa suave:** hojas sueltas con una tapa completa alrededor del lomo

## COTIZACIÓN

### DB 290 (ENCUADERNADORA SEMIAUTOMÁTICA) Perfect Binder

#### CONSUMIBLES

Adhesivo para / 30 lbs x cartón- 13.61 kgs

Pegamento Lateral / 22 lbs x cartón- 10 kgs

Pegamento Hot Melt para Lomo 35 lbs x cartón- 16 kgs  
\*Recomendado para salida impresa digitalmente

Cinta lomo negra 279mm x 30mm -100pcs

Cinta lomo negra 279mm x 43mm -100pcs

Colector de polvo - 3AA30

#### ADICIONALES

STAND

## DUPLO DB 290 *ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

CARACTERÍSTICAS	
Tamaño máximo	320 x 400mm (12.6" x 15.75")
Tamaño mínimo	120 x 50mm (4.72" x 1.97")
Tamaño máximo de tapa	320 x 838.2mm (12.6" x 33")
**Grosor máximo	40mm (1.6")
*Calentamiento de pegamento	25 minutos
Calentamiento de pegamento en modo Stand-by	5 minutos
Velocidad en ciclos	Hasta 360 ciclos / hora
Velocidad de producción	Hasta 200 libros / hora
Modos de uso	Bloque de notas, Tapa, Cintas de encuadernación
Encuadernado por cinta negra	Largo: 1,75 "(43 mm), Grosor de unión máximo 1" (25,4 mm); Corto: 1.18 "(30 mm), Espesor de unión máximo 0,5 "(12,7 mm) (Toda la cinta tiene 11" de largo y en color negro.)
Funciones estándar	Extractor de polvo, Pantalla LED, modo stand-by, pegamento lateral, pantalla de detección de errores, muesca y fresadora
Fuente de poder	110V / 60Hz / 15A (opcional 220V / 50Hz)
Consumo de energía	11A
Dimensiones / Peso	1300 x 559 x 470mm / 123kg

\* Varía de acuerdo al tipo de pegamento.

\*\* Cuando el espesor del libro de unión es superior a 30 mm, se tiene que ajustar la altura de la cuchilla de corte de acuerdo con el manual de operación.

La tasa de producción está basada en condiciones óptimas de uso y puede variar de acuerdo al tipo de papel y a las condiciones ambientales.

(Como parte de nuestro programa de mejoramiento continuo, las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso)