

UJV100-160 PLUS. PLOTTER TINTA UV



- Retroiluminados con múltiples capas.
- Las nuevas características permiten reducir el consumo de tinta hasta en un 50% manteniendo el equilibrio de color del diseño original.
- Impresiones curadas al instante para un tiempo de respuesta más corto y sin esperas para laminar.


La UJV100-160Plus es una impresora rollo a rollo de tinta UV-LED a un precio competitivo con muchas características de productividad que se encuentran en los modelos de gama alta. Cuenta con tintas UV-LED de secado instantáneo de Mimaki que se adhieren a una variedad de materiales, incluidos papel, película de PET, tela, vinilo y más, ampliando las aplicaciones y cobertura de mercado. La tinta se cura instantáneamente con lámparas UV-LED, optimizando el flujo de trabajo porque puede entregar las impresiones inmediatamente. Bajo consumo de energía, entrega rápida e infinitas aplicaciones posibles a un costo bajo de producción.

UJV100-160 PLUS LUS 210 Botella 1L

CONSUMIBLES

Tinta Mimaki LUS-210 Botella 1L - C,M,Y,K,Wh,Cl

TECNOLOGÍAS CENTRALES DE MIMAKI



DIFUSIÓN FINA MIMAKI



SISTEMA DE SUMINISTRO DE TINTA ININTERRUMPIDO



CALENTADORES INTELIGENTES MIMAKI

DISEÑADA PARA PRODUCIR UNA AMPLIA GAMA DE MATERIALES Y APLICACIONES



SOMOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

Av. Lomas Verdes No. 450 - Desp. 305
Naucalpan, Estado de México, C.P. 53120
Tels: 01 (55) 5344 - 5026 (multilínea)
www.emgraphics.com.mx

UV100-160 PLUS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cabezal de impresión	Dos cabezales piezoelectrinos a pedido, diseño escalonado
Resoluciones de impresión	360 dpi, 720 dpi, 900 dpi, 1200 dpi
Área máxima de impresión	63.4'' (1610.0 mm)
Ancho máximo	63.8'' (1620 mm)
Espesor máximo del material	hasta 1 mm
Peso máximo de material	hasta 45 kg
Tipo de tinta	EE, UU.Y Canadá- LUS-170 México, Centroamérica y Sudamérica- LUS-210: C, M, Y, K, W, CI
Tamaño del paquete de tinta	Botella de 1 litro
Fácil de usar	USB 2.0/Ethernet
Fuente de Energía	Monofásico AC100 - 120/200 - 240V ± 10%, 50 / 60Hz ± Hz
Entorno operativo	Temperatura 20 ° - 30 °C Humedad: 35 - 65% HR (sin condensación)
Dimensiones (W x D x H)	109.3 x 27.6 x 58.1 "(2775 x 700 x 1475 mm)
Peso	368.2 libras (167 kg)