

## CG-130Fxl / CG-160Fxl. PLOTTERS DE CORTE PARA ROTULACIÓN



Presión de rodillos ajustable en alta o baja para permitir un corte más preciso. Velocidades de movimiento de carro y material baja, mediana y alta para fácil posicionamiento de material.

- Alta velocidad en corte
- Cortador automático de hoja
- Equipado con Plug-in de corte
- Ojo óptico automático para corte contorno
- Fine Cut 3" para CorelDraw y Fine Cut 4" para Illustrator
- Fácil operación con panel iluminado

Mimaki CG-130Fxl

Mimaki CG-160Fxl

## COTIZACIÓN DE CONSUMIBLES

NAVAJAS Y ACCESORIOS:
Navaja estándar SPB-0030 (caja c/3pzas)
Navaja para vinil y papel SPB-0001 (caja c/3pzas)
Navaja para letras chicas SBC-0003 (caja c/3pzas)
Navaja para hule SPB-0005 (caja c/3pzas)
Navaja p/ reflejantes SPB-0006 (caja c/2pzas)
Navaja para fluorescentes SPC-0007 (caja c/3pzas)
SPB-0009 Navaja para reflejante alte intensidad (1 pz)
SPA-0001 Portanavajas para giratorias

# CG-130FxII / CG-160FxII. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	CG-130FxII	CG-160FxII
Ancho de hoja aceptable	90 – 1580mm	90 - 1880mm
Rollo aceptable	0 exterior hasta 200mm., peso hasta 18kg	Peso hasta 22kg
Ancho útil de corte	1300mm. x 51m (51.2"x167")	1600mm x 51m (62.9"x167")
Ancho de corte automático*	1425mm (56.1")	1720mm (67.7")
Velocidad máxima de corte	100cm / s (39.3" / s)	
Velocidad máxima de movimiento	140cm/s (55" / s)	
Rango ajustable de velocidad	1-10cm/s: pasos de 1cm (0.39" – 3.94"/s: pasos de 0.39"	
	10 – 50cm/s: pasos de 5cm (3.94" – 19.68"/s: pasos de 2"	
	50 – 100cm/s: pasos de 10cm (19.68" – 39.37"/s: pasos de 3.94"	
Resolución mecánica	5 um (0.0002")	
Resolución de comando	25 um (0.001" – 0.0004") – MGL-IIc	
Repetibilidad	+/- 0.2mm (excluye contracción / expansión por temperatura de película)	
Presión máxima pluma / navaja	400gr	
Corte (Rango ajustable de presión)	10-20g (pasos de 2gr), 20 – 100gr (pasos de 5gr), 100-400gr (pasos de 10gr)	
Picado (Rango ajustable de presión)	10-20g (pasos de 2gr), 20 – 100gr (pasos de 5gr), 100-400gr (pasos de 10gr)	
Pluma (Rango ajustable de presión)	10-20g (pasos de 2gr), 20 – 100gr (pasos de 5gr), 100-150gr (pasos de 10gr)	
Espesor aceptable	Vinilo hasta 0.15mm (0.006") fluorescente, reflejante	
Espesor aceptable para picado	Papel de 0.06 – 0.13mm (0.0024" – 0.005")	
Herramientas aceptables	Navaja, pluma, herramienta para picado (para pincel / plantilla)	
Tipo de comando	MGL-IIc	
Interfaz	RS-232C (serial), USB	
Memoria buffer	30Mb como equipo estándar (20Mb en ordenado)	
Ambiente de operación	Temperatura: 5-53°C (41-95°F), Humedad: 35-75% HR sin condensación	
Requerimiento eléctrica	100VAC ó 240VAC	
Consumo eléctrico	Menor a 130VA	
Dimensiones (Largo*Profundidad*Altura)	1825 x 700 x 1217mm	2125 x 700 x 1217mm
Peso c/pedestales (equipo estándar)	60Kg (110 lbs)	69Kg (152 lbs)

\*Este dato se refiere al ancho máximo para cortar la hoja (vinilo con todo y papel de respaldo) del rollo.