

ST-DIGIPUNCH. PERFORADORA AUTOMÁTICA



La ST DIGIPUNCH® es una económica perforadora de alta velocidad, diseñada tanto para empresas encuadernadoras de tiros cortos como para los impresores digitales y comerciales. La máquina permite perforar ¡hasta 72,000 hojas por hora! Es una gran cantidad de papel para una máquina tan compacta: medio millón de hojas por turno.

Cuenta con un elevador variable para el papel, el cual permite operar la máquina más lento cuando el trabajo es complicado, por ejemplo cuando el papel está ondulado, hay problemas de estática o se está trabajando con acetato. Perfora hojas entremezclándoles pastas o separadores.

Su pantalla táctil ofrece configuración totalmente automática y cambios de tarea automáticos. La pantalla táctil elimina las dudas en el ciclo de mantenimiento, ya que indica al operario cuando es momento de lubricar o de mandar afilar los troqueles. A diferencia de muchas otras máquinas, es posible operar la máquina en reversa para limpiar algún atasco.


Perfora hojas de 4.5 x 5.5 pulgadas (11 x 14 cm) hasta 12 x 14 pulgadas (30 x 26 cm) para Espirales de Plástico, Peines de Alambre Doble, Peines de Plástico, Carpetas de Argollas, o cualquier otro patrón de hoyos. Se puede integrar con el equipo de engargolado automático **S-COIL-TS**.

PERFORADORA ST-DIGIPUNCH PERFORADORA AUTOMÁTICA

DIGIPUNCH DIES


14" Die, Digipunch 2:1 7/32" Square (Wire-O)
14" Die, Digipunch 2:1 1/4" Round (Wire-O)
14" Die, Digipunch 3:1 5/32" Square (Wire-O)
14" Die, Digipunch 3:1 5/32" Round (Wire-O)
14" Die, Digipunch 3:1 7/32" Round (Coil)
14" Die, Digipunch 4:1 11/64" Round (Coil)
14" Die, Digipunch 4:1 3/16" Round (Coil)
14" Die, Digipunch 4:1 5/32" x 3/16" "DD".2475 (Coil)
14" Die, Digipunch 4:1 3/16" Round .2475 (Coil)
14" Die, Digipunch 2.5:1 1/4" Round .400 (Coil)
14" Die, Digipunch GBC Comb 1/8" x 5/16" Adjustable Margin
14" Die, Digipunch 3 hole 5/16" Round
14" Die, Digipunch 7 hole 5/16" Round
14" Die, Digipunch Velobind 1/8" Round

ST-DIGIPUNCH. CARACTERÍSTICAS



PATA JALADORA

La jaladora se puede configurar para jalar 3 a 17 hojas. Esto es más uniforme que las perforadoras que dependen de la gravedad para alimentar el papel.



PLATAFORMA DE REGISTRO

Acomoda el papel por los cuatro bordes, usando guías laterales y topes al fondo. Los topes del fondo permiten trabajar hojas entremezcladas con separadores de ceja.



TROQUEL

Los troqueles pueden cambiarse en cuestión de segundos. Los pernos de jalar permiten cambios más rápidos de un tamaño de hoja a otro distinto.



APILADORA

La apiladora se va moviendo al salir los bloques, y opera en tándem con el alimentador, para detener la máquina cuando la pila de salida está llena.

PANTALLA TÁCTIL

La pantalla táctil guía durante todo el proceso de perforado. Usted escoge el tamaño del papel entre los diversos valores preconfigurados, o indica un tamaño especial. Se elije cuántas hojas quiere perforar por bloque, trabajando menos hojas cuando el material es difícil.

La computadora lleva la cuenta del ciclo de mantenimiento de cada uno de los troqueles que se utilizan, indicando que es el momento de lubricar o afilar un determinado troquel. También le avisa al operador si las puertas de protección están abiertas. El manual está alojado en la computadora de la pantalla táctil, y ofrece diversos consejos y trucos para operar la máquina con mayor facilidad y rapidez.



CARACTERÍSTICAS

Medida Mínimo:	4.5" X 5.5 (114 X 140 mm)
Tamaño Máximo de Hoja:	12" X 14" (305 X 356 mm)
Velocidad:	Más de 72 ciclos/minuto
Alimentación:	115 o 220 Volts
Espacio:	47" x 30" x 48" / 119 x 76 x 122 cm
Peso	232 Kg