

VP 660. IMPRESORA DIGITAL DE ETIQUETAS POR DEMANDA



La **VP660** cuenta con Tecnología de tinta resistentes al agua en comparación con otras tintas colorantes, para producir etiquetas de colores vívidos y texto / códigos de barras nítidos que son adecuados para alimentos y bebidas refrigerados, bodegas, cuidado de animales, productos químicos, productos de limpieza y la mayoría de los productos expuestos a la humedad.

- **Velocidad de impresión:** Imprime 2400 etiquetas de 4"x6" en menos de 10 min.
- **Resolución:** Hasta 1,600 x 1,600 dpi
- **Ancho de impresión:** De 2" - 8.5" (50.8 - 215.9 mm)
- **5 Tintas individuales (C,Y,M,K,K) - 250ml por color Resistentes al agua**
- **Ofrece gráficos de colores vibrantes, textos definidos y código de barras**
- **Acepta rollos pre-suajados, con marca negra y continuos**

VP 660

Incluye tintas completas (C, M, Y, K, K).
Instalación y Capacitación básica.

CONSUMIBLES:

Cartucho de tinta de 250ml - 5 colores CMYKK- Precio por color

Combo 2K - 1C - 1M - 1Y o 5 colores indistintos

Cabezal

OPCIONALES:

Re-bobinador

*Cortador de etiqueta

*Quita el desperdicio y corte

Bar tender PRO

*Consulte a su asesor de ventas para una cotización de sustratos / rollos continuos

**Los precios son expresados en dólares y están sujeto a cambios sin previo aviso.

VP 660. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	
Tecnología	Inkjet
Resolución	De 1600 x 800 dpi hasta 1,600 x 1,600 dpi
Velocidad de Impresión	6 y 12 pulgadas por segundo (152,4 y 305 mm / s)
Tiempo de la primera etiqueta	En menos de 10 segs
Tinta	5 colores individuales de tinta- 250ml CYMCK por color (más resistentes al agua en comparación con otras tintas colorantes)
Código de Barras	Grado B o mejor para • 1D (Código 39) • 2D (PDF417)
Modos de Impresión	Rollo a Rollo, Rollo a corte y de Impresión y Espera
Materiales soportados	Brillante, matte, sintético
Ancho máximo de etiqueta	De 2 " a 8.5" (50.8 a 216 mm)
Grueso del material	De 0.1 a 0.3 mm
Diámetro del rollo	8 "(203 mm) OD con centro de 3" (76.2 mm)
Longitud	Hasta 40 "(1.016 m)
Detecta	Rollo pre-suajado (Gap), continuo y marca negra
Incluye	Desenrollador, cabezal de impresión, cable USB
Comunicación	USB 2.0, 10 / 100Base-T/GPIO
Driver impresora	Windows 10 y superior
Interface	<ul style="list-style-type: none"> - Servidor web incorporado - Panel de control LCD negro en 9 idiomas - LED para advertencias de la impresora e indicación de disponibilidad - Acceso sin obstáculos a los compartimientos de servicio para cabezales de impresión y cartuchos de tinta - Diseñado para facilitar su operación, resolución de problemas y servicio
Configuración eléctrica	Universal - 100 - 240 VCA, corriente máxima <4A
Dimensiones / Peso	51 x 28.5 x 38.5 cms / 30 kgs