

VP 750. IMPRESORA DIGITAL DE ETIQUETAS POR DEMANDA



Basándose en la tecnología comprobada en campo, La **VP750** cuenta con Tecnología de tinta resistentes al agua en comparación con otras tintas colorantes, para producir etiquetas de colores vívidos y texto / códigos de barras nítidos que son adecuados para alimentos y bebidas refrigerados, bodegas, cuidado de animales, productos químicos, productos de limpieza y la mayoría de los productos expuestos a la humedad.

- **Velocidad de impresión:** De 30.48 cm / s
- **Resolución:** Hasta 1,600 x 1,600 dpi
- **Ancho de impresión:** De 2 "- 8.5" (50.8 - 215.9 mm)
- **5 Tintas individuales (C,Y,M,K,K) - 250ml por color**
- **Ofrece gráficos de colores vibrantes, textos definidos y código de barras**
- **Acepta rollos pre-suajados, con marca negra y continuos**

VP 750

Incluye tintas completas (C, M, Y, K, K).
Instalación y Capacitación básica.

CONSUMIBLES:

Cartucho de tinta de 250ml - 5 colores CMYKK- Precio por color

Combo 2K - 1C - 1M - 1Y o 5 colores indistintos

Cabezal

OPCIONALES:

Re-bobinador

Cortador de etiqueta

Quita el desperdicio y corte

Bar tender PRO

*Consulte a su asesor de ventas para una cotización de sustratos / rollos continuos

**Los precios son expresados en dólares y están sujeto a cambios sin previo aviso.

VP 750. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	
Tecnología	Inkjet
Resolución	De 1600 x 800 dpi hasta 1,600 x 1,600 dpi
Velocidad de Impresión	6 y 12 pulgadas por segundo (152,4 y 203,2 mm / s)
Tiempo de la primera etiqueta	En menos de 10 segs
Tinta	5 colores individuales de tinta- 250ml CYMCK por color (más resistentes al agua en comparación con otras tintas colorantes)
Código de Barras	Código 39 / PDF417
Modos de Impresión	Rollo a Rollo, Rollo a corte y de Impresión y Espera
Materiales soportados	Brillante, matte, sintético
Ancho máximo de etiqueta	De 2 " a 8.5" (50.8 a 215.9 mm)
Grueso del material	De 0.1 a 0.3 mm
Diámetro del rollo	8 "(203 mm) OD con 3" (76.2 mm)
Longitud	Hasta 40 "(1.016 m)
Detecta	Rollo pre-suajado (Gap), continuo y marca negra
Incluye	Desenrollador integrado de 8", cabezal de impresión, cable USB
Comunicación	USB 2.0, 10 / 100Base-T/GPIO
Compatibilidad	32/64bits Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 (windows7 compatibility mode only) / Windows Server 2008
Interface	<ul style="list-style-type: none"> - Servidor web incorporado - Panel de control LCD negro en 9 idiomas - LED para advertencias de la impresora e indicación de disponibilidad - Acceso sin obstáculos a los compartimientos de servicio para cabezales de impresión y cartuchos de tinta - Diseñado para facilitar su operación, resolución de problemas y servicio
Configuración eléctrica	Universal - 100 - 240 VCA, corriente máxima <4A
Dimensiones / Peso	46.7 x 49.7 x 58.5 cms / 35 kgs